Technisches Datenblatt

Richard Leipold GmbH • Industriestraße 11 • 34260 Kaufungen
www.richard-leipold.de • info@richard-leipold.de

Artikel-Nr.: 1471

Bezeichnung: LeiKaFlex® • Brilliant • 15gg Feinstrick-Handschuh

Allgemeine Daten

Trägermaterial:	Nylon / Elastan
Beschichtung:	NFT®-Beschichtung Micro Foam Nitrile
Farbe(n):	grau / schwarz
Variante:	mit Noppen
Größen:	6 - 12
PSA-Einstufung:	Kategorie II
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020
VE:	12 Paar / 144 Paar pro Karton

Beschreibung / Leistungsergebnisse

PASSFORM + TRAGEGEFÜHL: Die NFT®-Beschichtung dringt zur Hälfte in den Liner ein, so dass nur der weiche Liner auf der Haut aufliegt. Kein Haut-Polymer-Kontakt. Dadurch bleiben auch große Mengen des Liners frei vom Werkstoff, was eine höhere Flexibilität und damit eine bessere Fingerfertigkeit ermöglicht.

ATMUNGSAKTIVITÄT: Die "Mikrokapillarrohrstruktur" leitet die im Inneren des Handschuhs entstehende Wärme schnell ab, um es der Hand so angenehm wie möglich zu machen. Diese Kapillare sind sorgfältig in die Beschichtung von NFT®-Handschuhen eingearbeitet - ein Mikrokapillarrohr von der Innenseite der Beschichtung führt bis zur Außenseite des Handschuhs. Probieren Sie es selbst aus! Geben Sie einige Wassertropfen auf den Handflächenbereich des NFT®-Handschuhs. Sie werden feststellen, dass sie nach einigen Sekunden durch die "Mikrokapillarrohrstruktur" in die Handfläche gelangen. Auf die gleiche Weise strömt heiße Luft durch diese Röhrchen aus Ihrer Handfläche heraus - so bleiben Ihre Hände kühl.

HAUTFREUNDLICH: Unabhängig durch DERMATEST bestätigt.

GRIP: Die "Mikrokapillarrohrstruktur" bietet eine hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen.

AUSDAUER: NFT (New Foam Technology) Micro Foam Nitrile – ca. 25.000 Abriebzyklen

EN 388:2018

4.1.3.1.A

Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit (Coupe)	1
Weiterreißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	1
Schnittfestigkeit (TDM)	A

X = nicht geprüft

ORIGINAL 09 SEHR GUT 2021 dermatest — dermatest-garantie.de

EN 407:2020

X.1.X.X.X.X

Begrenzte Flammenausbildung	X
Kontaktwärme	1
Konvektive Wärme	X
Strahlungswärme	X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X
Große Mengen flüssigen Metalls	X

X = nicht geprüft

LABS-konform

VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004

Für kurzfristigen Kontakt mit trockenen Lebensmitteln sowie indirekten Lebensmittelkontakt geeignet.

OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX
www.oeko-tex.com